

# HURLIMANN PRINCE 35-45-55



<b>STANDARDNA OPREMA</b>	<b>PRINCE 35 DT</b>	<b>PRINCE 45 DT</b>	<b>PRINCE 55 DT</b>
<b>Motor</b>	Mitsubishi Euro II	Mitsubishi Euro II	Mitsubishi Euro II
<b>Cilindri</b>	4	4 turbo	4 turbo
<b>Prostornina motorja</b>	1500 ccm	1500 ccm	1758 ccm
<b>Max homolog. MOČ (2000/25/EC) KM/kW</b>	39 / 28,5	43 / 31,5	50 / 37
<b>Max homolog. MOČ (ECE R24.03) KM/kW</b>	35/26	41/30	47/34,5
<b>Hitrost</b>	30 km / h	30 km / h	30 km / h
<b>Hlajenje</b>	voda	voda	voda
<b>Zavore</b>	hidravlične zavore z neodvisnimi disk zavorami v oljni kopeli na vsa 4 kolesa	hidravlične zavore z neodvisnimi disk zavorami v oljni kopeli na vsa 4 kolesa	hidravlične zavore z neodvisnimi disk zavorami v oljni kopeli na vsa 4 kolesa
<b>Kot obračanja</b>	57°	57°	57°
<b>Volan</b>	hidrostatičen s samostojnim hidravličnim sistemom	hidrostatičen s samostojnim hidravličnim sistemom	hidrostatičen s samostojnim hidravličnim sistemom
<b>Menjalnik</b>	sinhroniziran 12 prestav naprej+12 nazaj	sinhroniziran 12 prestav naprej+12 nazaj	sinhroniziran 12 prestav naprej+12 nazaj
<b>Obrati kardana</b>	540/540E	540/540E	540/540E
<b>Izhodi hidravlike</b>	4	4	4
<b>Prostornina posode za gorivo L</b>	38	38	38
<b>Varnostni lok</b>	da	da	da
<b>Sedež z varnostnim pasom</b>	da	da	da
<b>Pnevmatike</b>	200/70R16 spredaj, 320/70R20 zadaj	280/70R16 spredaj,360/70R24 zadaj	280/70R16 spredaj,360/70R24 zadaj
<b>Minimalni krog obračanja mm</b>	2600	2600	2600
<b>Minimalna širina mm</b>	diskaste potopljene v olje		
<b>Teža kg</b>	1250	1320	1320

## HURLIMANN XE 55-70



<b>STANDARDNA OPREMA</b>	<b>XE 55 Tradition DT</b>	<b>XE 70 Tradition DT</b>
<b>Motor</b>	Hurlimann Euro II	Hurlimann Euro II
<b>Cilindri</b>	3	3 turbo
<b>Prostornina motorja ccm</b>	3000	3000
<b>Max homolog. MOČ (2000/25/EC) KM/kW</b>	55/40,5	70/51,5
<b>Max homolog. MOČ (ECE R24.03) KM/kW</b>	52/38,5	67/49,5
<b>Hitrost</b>	40 km / h	40 km / h
<b>Hlajenje</b>	voda /olje	voda /olje
<b>Zavore</b>	diskaste potopljene v olje	diskaste potopljene v olje
<b>Kot obračanja</b>	55°	55°
<b>Volan</b>	hidrostatičen s samostojnim hidravličnim sistemom	hidrostatičen s samostojnim hidravličnim sistemom
<b>Menjalnik</b>	30 prestav naprej+15 nazaj	30 prestav naprej+15 nazaj
<b>Obrati kardana</b>	540/540 ECO	540/540 ECO
<b>Izhodi hidravlike</b>	4	4
<b>Prostornina posode za gorivo</b>		
<b>Varnostni lok</b>	da	da
<b>Kabina</b>		
<b>Sedež z varnostnim pasom</b>	da- GRAMMER MSG83	da- GRAMMER MSG83
<b>Strešno okno</b>		
<b>Klimatska naprava</b>		
<b>Protihrupna izolacija kabine</b>		
<b>Pnevmatike</b>	300/70R20 spredaj; 380/70R28 zadaj	360/70R20 spredaj; 420/70R30 zadaj
<b>Minimalna širina mm</b>		
<b>Teža kg</b>	2180	2350

# HURLIMANN XA 56-66-76-86



STANDARDNA OPREMA	XA 56 DT	XA 66 DT	XA 76 DT	XA 86 DT
Motor	Euro II	Euro II	Euro II	Euro II
Cilindri	3	3 turbo	4	4 turbo
Prostornina motorja ccm	3000	3000	4000	4000
Max homolog. MOČ (2000/25/EC) KM/kW	55/40,5	70/51,5	74/54,5	87/64
Max homolog.MOČ (ECE R24.03) KM/kW	52/38,5	67/49,5	70/51,5	83/61
Hitrost	40 km / h	40 km / h	40 km / h	40 km / h
Hlajenje	voda / olje	voda / olje	voda / olje	voda / olje
Zavore	diskaste potopljene v olje	diskaste potopljene v olje	diskaste potopljene v olje	diskaste potopljene v olje
Kot obračanja	55°	55°	55°	55°
Volan	hidrostatičen s samostojnim hidravličnim sistemom	hidrostatičen s samostojnim hidravličnim sistemom	hidrostatičen s samostojnim hidravličnim sistemom	hidrostatičen s samostojnim hidravličnim sistemom
Menjalnik	30 prestav naprej+15 nazaj	30 prestav naprej+15 nazaj	30 prestav naprej+15 nazaj	OVERSPEED 30 prestav naprej+15 nazaj
Obrati kardana	540/540 ECO	540/540 ECO	540/540 ECO/1000	540/540 ECO/1000
Izhodi hidravlike	4	4	4	4
Prostornina posode za gorivo	90	90	90	90
Varnostni lok	da	da	da	da
Kabina				
Sedež z varnostnim pasom	da	da	da	da
Strešno okno				
Klimatska naprava				
Protihrupna izolacija kabine				
Pnevmatike	320/70R20 spredaj; 420/70R28 zadaj	320/70R20 spredaj; 420/70R28 zadaj	360/70R20 spredaj; 420/70R30 zadaj	320/70R24 spredaj; 480/70R30 zadaj
Teža kg	2750	2800	2900	2950

# SADJARSKO VINOGRADNIŠKI TRAKTOR HURLIMANN XF 55-70-75-90



<b>STANDARDNA OPREMA</b>	<b>XF-H 55 DT</b>	<b>XF-H 70 DT</b>	<b>XF-H 75 DT</b>	<b>XF-H 90 DT</b>
<b>Motor</b>	Euro II	Euro II	Euro II	Euro II
<b>Cilindri</b>	3	3 turbo	4	4 turbo
<b>Prostornina motorja ccm</b>	3000	3000	4000	4000
<b>Max homolog. MOČ (2000/25/EC) KM/kW</b>	55/40,5	70/51,5	74/54,5	87/64
<b>Max homolog. MOČ (ECE R24.03) KM/kW</b>	52/38,5	67/49,5	70/51,5	83/61
<b>Hitrost</b>	40 km / h	40 km / h	40 km / h	40 km / h
<b>Hlajenje</b>	hidrostatičen s samostojnim hidravličnim sistemom	hidrostatičen s samostojnim hidravličnim sistemom	hidrostatičen s samostojnim hidravličnim sistemom	hidrostatičen s samostojnim hidravličnim sistemom
<b>Zavore</b>	12 prestav naprej+12 nazaj	12 prestav naprej+12 nazaj	12 prestav naprej+12 nazaj	12 prestav naprej+12 nazaj
<b>Kot obračanja</b>	540/540ECO	540/540ECO	540/540ECO	540/540ECO
<b>Volan</b>	4	4	4	4
<b>Menjalnik</b>				
<b>Obrati kardana</b>				
<b>Izhodi hidravlike</b>	da	da	da	da
<b>Prostornina posode za gorivo</b>				
<b>Kabina</b>				
<b>Varnostni lok</b>				
1470				
	280/70-16 spredaj; 360/70R24 zadaj			
<b>Klimatska naprava</b>	1450			
<b>Protihrupna izolacija kabine</b>				
<b>Pnevmatike</b>	280/70-16 spredaj; 360/70R24 zadaj			

# HURLIMANN XM



STANDARDNA OPREMA	XM 100 DT	XM 110 DT	XM 120 DT
Motor	Deutz Euro II	Deutz Euro II	Deutz Euro II
Cilindri	4 turbo INTERCOOLER	6 turbo INTERCOOLER	4 turbo INTERCOOLER
Prostornina motorja ccm	4038	6057	4038
Max homolog. MOČ (2000/25/EC) KM/kW	112/82	118/87	126/93
Max homolog. MOČ (ECE R24.03) KM/kW	101/74	110/81	120/88
Hitrost	40 km / h	40 km / h	40 km / h
Hlajenje	voda / olje	voda / olje	voda / olje
Zavore	diskaste potopljene v olje	diskaste potopljene v olje	diskaste potopljene v olje
Kot obračanja	52°	52°	52°
Volan	hidrostatičen s samostojno črpalko	hidrostatičen s samostojno črpalko	hidrostatičen s samostojno črpalko
Menjalnik	POWERSHIFT 24 prestav naprej+8 nazaj	POWERSHIFT 24 prestav naprej+8 nazaj	POWERSHIFT 24 prestav naprej+8 nazaj
Obrati kardana	540/1000/540ECO/1000ECO	540/1000/540ECO/1000ECO	540/1000/540ECO/1000ECO
Izhodi hidravlike	6	6	6
Sistem SBA	da	da	da
Prostornina posode za gorivo	180	180	180
Kabina	da	da	da
Varnostni lok			
Sedež z varnostnim pasom	mehansko hidravlično vzmetenje	mehansko hidravlično vzmetenje	mehansko hidravlično vzmetenje
Strešno okno	ne	ne	ne
Klimatska naprava	da	da	da
Protihrupna izolacija kabine	da	da	da
Pnevmatike	420/70R24 spredaj; 480/70R34 zadaj	380/70R28 spredaj; 480/70R38 zadaj	380/70R28 spredaj; 480/70R38 zadaj
Minimalna širina mm			
Teža kg	4440	4850	4440